

DH-SDA92-25-HC

2MP Professional Starlight HD IR PTZ Kamera



- 1/2,8" 2 Megapiksel STARVIS™ CMOS
- 25x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- 120 dB gerçek WDR, 3D DNR
- Maks. 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P
- 150 m'ye kadar IR mesafesi
- IP66 Sertifikası
- 3. parti yazılım desteği
- Starlight
- Akıllı



Güçlü optik yakınlaştırma ve doğru kaydırma/eğme/yakınlaştırma performansına sahip olan SDA92 serisi PTZ kamera, geniş izleme aralığı ve harika ayrıntılar sağlayabilir. Kamera, 25x optik yakınlaştırma ile 25/30 fps'de 1080P çözünürlük sunar ve en yeni yıldız ışığı teknolojisi sayesinde düşük ışıktaki çok mükemmel bir performansa sahiptir. SDA92 serisi PTZ kamera, pürüzsüz kontrol, yüksek kaliteli görüntü ve iyi koruma ile donatılmıştır, bu da onu küçük ve orta ölçekli video gözetim uygulamalarına uygun hale getirir.

Fonksiyonlar

Basitlik

HDCVI teknolojisi, geleneksel analog gözetim sisteminden doğan basitlik özelliğini devralır ve kendisini yatırım koruması için en iyi seçim haline getirir. HDCVI sistemi, mevcut koaksiyel kabloları değiştirmeden geleneksel analog sistemi sorunsuz bir şekilde yükseltebilir. Tak ve çalıştır yaklaşımı, ağ yapılandırma zorluğu olmadan tam HD video gözetimi sağlar.

Yıldız Işığı Teknolojisi

Zorlayıcı düşük ışıklı uygulamalar için, Dahua'nın Starlight Ultra Düşük Işık Teknolojisi, sınıfının en iyisi ışık hassasiyeti sunarak 0,005 Lux'e kadar düşük ışıktaki renk ayrıntılarını yakalar. Kamera, sahne boyunca ışığı dengelemek için bir dizi optik özellik kullanır ve bu da karanlık ortamlarda net görüntüler sağlar.

PFA Teknolojisi

PFA teknolojisi, özne mesafe ayarının yönünün doğruluğunu ve öngörülebilirliğini sağlamak için yenilikçi bir şekilde yeni muhakeme yöntemleri sunmuştur. Sonuç, bir dizi gelişmiş odaklama algoritmasıdır. PFA, yakınlaştırma işlemi boyunca görüntünün netliğini sağlar ve odak süresini kısaltır. PFA teknolojinin gerçekleştirilmesi, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirir ve ürün değerini artırır.

Çevresel

Kamera aşırı sıcaklık ortamları için tasarlanmıştır. Zorlu toz ve suya daldırma testlerine tabi tutulmuş ve sertifikalandırılmış olan IP66 derecesi, onu zorlu dış mekan uygulamaları için uygun hale getirir.

Geniş dinamik alan

Kamera, endüstri lideri geniş dinamik aralık (WDR) teknolojisini kullanarak en yoğun kontrastlı aydınlatma koşullarında bile canlı görüntüler elde eder. Hızlı değişen hem parlak hem de düşük aydınlatma koşullarına sahip uygulamalar için True WDR (120 dB), kullanılabilir video sağlamak için bir sahnenin hem parlak hem de karanlık alanlarını aynı anda optimize eder.

Koruma

Bu kamera, dış mekan uygulamaları için zorlu koşullara bile uygundur. 6KV yıldırım derecesi, kamerayı ve yapısını yıldırımın etkilerinden korur.

Teknik Özellikler

Kamera

Görüntü Sensörü	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Pixel	2MP
Maks. Çözünürlük	1920 (H) x 1080 (V)
ROM	16 MB
RAM	256 MB
Elektronik Obtüratör Hızı	1/3 s–1/100000 s
Tarama Sistemi	İşlemci
Min. Aydınlatma	Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR on)
Aydınlatma Mesafesi	150 m (492.13 ft)
Aydınlatma On/Off Kontrol	Otomatik / Manuel
Aydınlatma Numarası	4

Lens

Odak uzaklığı	4.8 mm–120 mm			
Max. Diyafram	F1.6–F3.5			
Görüş alanı	H: 61°–2.8° V: 22.6°–0.4°			
Optik yakınlaştırma	25x			
Odak Kontrolü	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel			
Yakın Odak Mesafesi	0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft)			
İris Kontrolü	Otomatik/Manuel			
DORI Mesafesi	Tespit etmek	Gözlemek	Tanımak	Tanımlamak
	1655.2 m (5430.45 ft)	656.8 m (2154.86 ft)	331.0 m (1085.96 ft)	165.5 m (542.98 ft)

PTZ

Kaydırma/Eğme Aralığı	Pan: 0°–360° Tilt: -15°–+90°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1°–300°/s Tilt: 0.1°–200°/s
Önceden Ayarlanmış Hız	Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s
Ön ayarlar	300
Tour	8 (up to 32 presets per tour)
Model	5
Tarama	5
Hız Ayarı	Destek
Kapatma Belleği	Destek
Boşta hareket	Ön Ayar/Tur/Desen/Tarama
Protokol	DH-SD Pelco-P/D (auto recognition)

Video

Çözünürlük	1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480)
Kare hızı	1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps)
CVI Ürün Çıkış Modu	CVI; TVI; AHD; CVBS
Gündüz/Gece	Destek
BLC	Destek
WDR	120 dB
HLC	Destek
Beyaz Dengesi	Otomatik/Iç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lamba/ Doğal Işık/Sokak lambası
Kontrolü ele al	Ototmatik/Manuel
Gürültü Azaltma	2D/3D
buğu giderici	Electronic
Digital Yakınlaştırma	16x
Flip	0°/180°
Birlikte Çalışabilir	SDK & API destekler
Max. Kullanıcı Girişi	10 Kullanıcı / Unlimited(Up to 64Mbps)
Birlikte Çalışabilir	3. parti yazılım desteği
Fonksiyon	Akıllı

Ses

Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu
------------	-----------------

Sertifikalar

Sertifikalar	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
--------------	---

Port

Ses Girişi	1 (LINE IN; bare wire)
Analog Çıkış	1 (CVBS/CVI output, BNC port)
RS-485	1 (baud rate range: 1200 bps–9600 bps)
Alarm Girişi	2
Alarm Çıkışı	1

Güç

Güç Kaynağı	DC 24V/3A ± 25%
Güç Tüketimi	9.6W 22W (IR light on, PTZ)

Çalışma Koşulları

Çalışma Sıcaklığı	–40°C to +70°C (–40°F to +158°F)
Çalışma Nemi	≤ 95%RH
Koruma	IP66; TVS 6000V yıldırım koruması; dalgalanma koruması

Yapı

Boyutlar	310.0 mm × 186.0 mm (12.20" × 7.32")
Net Ağırlık	3.9 kg (8.60 lb)
Brüt Ağırlık	7.2 kg (15.87 lb)
Kasa	Alüminyum alaşım

Sipariş Bilgileri

Type	Model	Description
2M Camera	DH-SDA92-25-HC	2MP Professional Starlight HD IR PTZ Kamera, WDR, PAL
	DH-SDA92-25-HC	2MP Professional Starlight HD IR PTZ Kamera WDR, NTSC
	DH-SDA92-25-HC	2MP Professional Starlight HD IR PTZ Kamera, WDR, PAL
	DH-SDA92-25-HC	2MP Professional Starlight HD IR PTZ Kamera, WDR, NTSC
Accessories	PFB300S	Wall Mount Bracket
	PFA110	Mount Adapter
	DC24V/2.5A	Power Supply
	PFA140	Power Box
	PFB300C	Ceiling Mount Bracket
	PFA120	Junction Box
	PFA150	Pole Mount Bracket
	PFA151	Corner Mount Bracket
	PFB303S	Parapet Mount Bracket

Ceiling Mount	Junction Mount
PFA110 + PFB300C	PFA110 + PFB300S + PFA120
Power Box Mount	Pole Mount
PFA110 + PFB300S + PFA140	PFA110 + PFB300S + PFA150
Corner Mount	Parapet Mount
PFA110 + PFB300S + PFA151	PFA110 + PFB303S

Aksesuarlar

Dahil:

DC24V/2.5A
Power SupplyPFB300S
Wall Mount BracketPFA110
Mount Adapter

Optional:

PFA140
Power BoxPFB300C
Ceiling Mount BracketPFA120
Junction BoxPFA150
Pole Mount BracketPFA151
Corner Mount BracketPFB303S
Parapet Mount Bracket

Boyutlar (mm[inch])

