

DH-ISC-TA8-D

18 Bölge Yüksek Hassasiyetli Kapı Tipi Metal Dedektörü



Sistem Görünümü

Cihaz, yüksek performanslı bir Walk through metal dedektörüdür. Hafiftir ve yüksek metal algılama hassasiyetine, güçlü parazit önleme özelliklerine ve istikrarlı performansa sahiptir. Yüksek mukavemetli özel malzemelerden üretilen cihaz, hafif olup taşınması ve montajı kolaydır. Cihaz modüler bir tasarıma sahiptir ve iyi bir stabilite sağlayacak şekilde birleşik montaj hatlarında üretilmiştir. Ayrıca basit ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Fonksiyonlar

Bölge Göstergesi

18 bağımsız bölge seçilebilir ve birden fazla metal öge aynı anda yerleştirilebilir.

Optimize Edilmiş Kızılötesi Sensör

Daha az yanlış veya gözden kaçan alarmlara sahip kızılötesi (IR) sensör; otomatik alarm istatistikleri ve geçiş istatistikleri; IR algılama ve çoklu algılama modları.

Sayma Modu

Tek yönlü sayma; giriş/çıkış sayımı; güne göre aranıyor.

Dijital Sinyal İşleme Teknolojisi

Dijital sinyal işleme ve filtreleme sistemi, elektromanyetik girişime karşı istisnai bir bağışıklık sağlar.

Ayarlanabilir Hassasiyet

Her algılama bölgesinde 255 ayarlanabilir hassasiyet seviyesi (hassasiyet seviyelerine göre artar).

Şifre Koruması

Altı haneli şifre ile korunan programlama erişimi ve parametre konfigürasyonu.

Elektromanyetik Alan Emisyon Teknolojisi

Çok Düşük Frekanslı elektromanyetik alanları kullanarak güncel uluslararası güvenlik standartlarına uygundur. Kalp pillerine, hamile kadınlara ve manyetik depolama cihazlarına zarar vermez.

- Karşılık gelen gösterge ışıkları ile 18 algılama bölgesi
- Minimum algılama hedefi: CNY on sentlik madeni para
- Etkileşimli, kullanıcı dostu arayüze sahip 3,5 inç LCD
- Çevresel girişimin gerçek zamanlı sinyal gücünü izleyin ve görüntüleyin
- Çalışma frekansını otomatik olarak arar (20 seviye mevcuttur)
- Geçen numarayı, geçen/dönüş numaralarını ve alarm numarasını sayma
- Geçiş/Dönüş istatistikleri, alarm istatistikleri ve güne göre arama
- Kurulumu kolay modüler tasarım
- Güvenli alçak gerilim tasarımı
- Güvenilir ve kararlı havacılık konektörü
- 10 ayarlanabilir ses seviyesi, sessiz mod ve alarm süresi ile 9 alarm tonu: 0-10 s
- 255 ayarlanabilir hassasiyet seviyesi
- 12 desteklenen senaryo için ayrı parametre yapılandırması
- Kızılötesi uzaktan kumanda
- Çoklu IR algılama modları
- Kurşun asitli pilleri destekler (isteğe bağlı)
- Ultra Yüksek hassasiyet
- Dakikada 120 kişi

Ayarlanabilir Ses ve Hacim

10 ayarlanabilir ses seviyesi, sessiz mod ve alarm süresi (0-10 s) ile 9 alarm tonu.

Ayarlanabilir Frekans

Uygun çalışma frekansını otomatik olarak arar ve uygular; 20 ayarlanabilir seviyeyi destekler.

Çoklu Senaryo Modu

12 senaryo modunu destekler ve ilgili hassasiyeti otomatik olarak uygular.

Tespit Doğruluğu

Minimum algılama hedefi: CNY on sentlik madeni para.

Kendi Kendine Teşhis

Otomatik teşhis artı manuel kendi kendine test.

Zaman göstergesi

Geçerli saati görüntüler.

Ağ Güncellemesi

Ağ üretici yazılımı güncellemesi.

Alarm Çıkışı

Erişim denetleyicileri gibi cihazlara bağlanabilen 1 kanallı röle çıkışını destekler.

Sahneler

Geçişli metal dedektörü aşağıdaki senaryolarda kullanım için uygundur: Kamu güvenliği, savcılık, mahkeme, hapisane, çalışma kampı ve gözaltı evi gibi kolluk kuvvetlerinde yasaklanmış metal öğelerin güvenlik taraması. Stadyumlar, eğlence yerleri, havaalanları, gümrükler, sergi salonları ve müzeler dahil olmak üzere halka açık alanların girişlerindeki güvenlik kontrolleri için de uygundur.

Teknik Özellikler**Teknik**

Dedektör Duyarlılığı	NILECJ-STD-0601.00 Level 5
Hassas Konumlandırma	18 çıkışan algılama bölgesi, algılama sinyallerinin iki taraflı iletimi ve alınması; 2 panelli gösterge ışıkları
Bölge Göstergesi	6, 12 veya 18 bağımsız bölge seçilebilir ve birden fazla metal öğe aynı anda yerleştirilebilir
IR Sensor	Kızılötesi sensör yanlış alarmları azaltabilir; otomatik alarm istatistikleri ve geçiş/dönüş istatistikleri
Ayarlanabilir Hassasiyet	Her algılama bölgesinde 255 ayarlanabilir hassasiyet seviyesi (hassasiyet seviyelere göre artar)
Uzaktan Kontrol	Maksimum uzaktan kumanda aralığı 2 m (6,56 ft) olan bir kızılötesi uzaktan kumanda ile birlikte gelir
Kaçak akım	< 0,5 mA, elektronik cihazlar için güvenlik gerekliliklerine uygun

Regular

Çalışma Voltajı	12 VDC, power adapter (included): 100 V–240 VAC, 50/60 Hz
Maksimum Güç Tüketimi	11 W
Tipik Güç Tüketimi	7.8 W
Brüt Ağırlık	47 kg (103.62 lb)
Net Ağırlık	37.5 kg (82.67 lb)
Geçit İç Ölçüsü	2003 mm x 720 mm x 393 mm (78.86" x 28.35" x 15.47")
Genel Dış Boyutu	Bare: 2209 mm x 866 mm x 489 mm (86.97" x 34.88" x 19.25")
Paket Boyutu	2275 mm x 700 mm x 220 mm (89.57" x 27.56" x 8.66")
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C to +65 °C (-4 °F to +149 °F)
Çalışma Nemi	0–95% (RH), non-condensing
Saklama Sıcaklığı/Nem	-20 °C to +65 °C (-4 °F to +149 °F)/0–95% (RH), non-condensing
Güç Butonu	Her iki kapı panelindeki güç anahtarı ve ön paneldeki metal algılama güç anahtarı
Gösterge Işığı	Bir yeşil gösterge
İnsan Şekli Gösterge	18 algılama bölgesi

Çevresel gürültü Çevresel parazitlerin gerçek zamanlı sinyal gücünü izler ve görüntüler

Kurulum Dikey montaj

Sertifikalar

Sertifikalar	GB15210-2018 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
--------------	---

Ports

RS-485	1
Alarm Giriş/Çıkış	1-Kanal giriş - 1 Kanal çıkış
Ağ Portu	1 RJ-45, 100 Mbps
Güç çıkışı	12 VDC

Ürün Bilgileri

Type	Model	Description
DH-ISC-TA8-D	DH-ISC-TA8-D	18-Alan Metal Boy Dedektörü
DH-ISC-TA8-D	DH-ISC-TA8-D	18-Alan Metal Boy Dedektörü (RoHS Compliant)
Aksesuarlar	DHI-ISC-D1XX-U	UPS Modül For ISC-DXX Serisi
	ISC-D1XX-Pallet	Cihaz mekanik elleçleme ile hareket ettirildiğinde palet kullanın

Boyutlar (mm[inch])